广州市生态环境局关于广州瑞枫新型材料有限公司年产50万套塑料注塑件、171吨水性色浆扩建项目环境影响报告表的批复

广州瑞枫新型材料有限公司：

你公司报送的《广州瑞枫新型材料有限公司年产50万套塑料注塑件、171吨水性色浆扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、广州瑞枫新型材料有限公司位于广州市增城区中新镇霞迳村高坳崩洪岭（土名），于2016年取得增城区环保违法违规建设项目备案登记表（备案编号：201616）。扩建项目主要从事注塑件及水性色浆的生产，预计年新增50万套塑料注塑件、171吨水性色浆。扩建项目占地面积为2000平方米，建筑面积为1400平方米，新增员工7人，均不在项目内食宿，一班制，每天工作8小时，年工作248天。扩建项目总投资50万元，其中环保投资10万元。

根据《报告表》的评价结论及其技术评估意见（穗环投咨字〔2024〕322号），在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保污染物稳定达标的前提下，我局原则同

意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）营运期生活污水、冷却水及浓水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，经市政污水管道排入中新污水处理厂处理达标后排放。

（二）营运期项目注塑、脱模工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯、1,3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDD)、多亚甲基多苯基异氰酸酯(PAPI)执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。水性色浆搅拌分散、调色、砂磨等工序产生的非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值。厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1厂区内VOCs无组织排放限值较严值。厂界颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值较严值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污

染物排放标准值和表1新扩改建厂界二级标准值。

（三）营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）应对固体废物实行分类收集、处置，防止造成二次污染。一般固体废物的处置应符合固体废物污染环境防治的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）加强环境风险防范和应急工作，落实各项环境风险防范和应急措施，提高环境事故应急处理能力，保障环境安全。

（六）该项目主要污染物排放总量指标为挥发性有机物0.38吨/年（有组织排放量0.0671吨/年，无组织排放量0.3129）；主要污染物总量指标替代为挥发性有机物0.76吨/年，来源于广州市铎晟服装辅料有限公司

（七）国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、本项目建设 and 运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，按相关部门规定和意见执行。

五、当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2024年8月15日

公开形式：主动公开

抄送：广州市生态环境局增城分局各科室、环境监测站，中新镇城乡发展服务中心，广州国寰环保科技发展有限公司。

广州市生态环境局增城分局办公室 2024年8月15日印发