

穗环管影（花）〔2024〕177 号

广州市生态环境局关于广州鹰堡美发用品厂有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复

广州鹰堡美发用品厂有限公司：

你公司报批的《广州鹰堡美发用品厂有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州鹰堡美发用品厂有限公司改扩建项目（项目代码：2407-440114-07-01-732475）位于广州市花都区狮岭镇双龙育才街4号。项目改扩建内容如下：1、撤销E栋宿舍（已外租其他企业），生产车间D栋建筑层数由三层调整为四层，建筑面积由18340平方米调整为19836平方米，占地面积由19660平方米调整为17030平方米。2、在现有生产车间D栋一楼新增直发器产品原料铝板的研磨及超声清洗工艺，新增直发器塑料配件湿磨工艺。3、对现有生产车间D栋二楼进行局部调整，在现有生产车间D栋二楼北面仓库区域新增围布、围裙、技师服、工具包及披肩产品生产线。4、在现有生产车间D栋四楼新增头枕、锡纸、电发纸、XPE镜子产品生产线及仓库。5、新增员工50人，劳动制度与现有工程保持一致。6、对现有项目注塑有机废气处理设施进行

升级改造，由现有“UV 光解+活性炭吸附装置”改造为“二级活性炭吸附装置”；对现有项目印刷有机废气处理设施进行升级改造，由现有“单级活性炭吸附装置”改造为“二级活性炭吸附装置”。

改扩建后，新增年产围布 50 万条、围裙 12 万条、技师服 2 万件、工具包 15 万个、头枕 2 万个、XPE 镜子 5000 个、锡纸 6.04 万个、电发纸 6.6 万包、披肩 5 万件。项目总投资 500 万元，其中环保投资 50 万元。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的不良环境影响能够得到有效控制，各污染源可以达标排放，对区域环境质量影响不大，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。

二、《报告表》载明的建设项目经审批部门批准建设的，在项目建设和运营过程中，按该《报告表》中提出的污染防治措施，切实做好环境保护工作，确保污染物稳定达标排放，将其对周围环境的影响减轻到最低程度。重点要求如下：

（一）本项目不得产生和排放重点管控新污染物、持久性有机污染物、有毒有害污染物、重金属污染物（包括但不限于铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑、镍、铜、锌、银、钒、锰、钴等元素）、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第一类污染物。

（二）排水系统须实行雨污分流；湿磨废水、超声波清洗废

水收集后交由有处理能力的单位集中处理，不外排；员工生活污水、厨房含油污水分别经三级化粪池、隔油隔渣池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，接驳市政污水管网，纳入狮岭污水处理厂集中处理。纳管标准：水污染物排放执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者。

（三）项目生产过程中产生的废气须收集处理达标后高空排放。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值中对应排气筒高度排放标准及表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准。

XPE 镜子烘烤压制工序产生的 NMHC 排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值；XPE 镜子烘烤压制、直发器铝板配件研磨（使用研磨液）工序厂区内 NMHC 无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

工具包油边、工具包晾干、工具包粘胶、头枕粘胶工序产生的 VOCs 排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表 5 新建企业大气污染物排放限值（后处理工艺）及表 6 现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值。围布、围裙、技师服、披肩、工具包丝印工序产生的 NMHC 有组织排放执

行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）大气污染物排放限值，总 VOCs 排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）II 时段排放限值及无组织排放控制点浓度限值。

工具包油边、工具包晾干、工具包粘胶、头枕粘胶和围布、围裙、技师服、披肩、工具包丝印工序厂区内挥发性有机废气无组织排放根据《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4 号）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放特别排放限值。

厨房油烟废气污染物排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（四）厂区工艺合理化布局，应选用低噪声的工艺设备，各种声源须经减振、降噪处理，防止振动、噪声污染扰民。项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（五）各类固体废物实行分类收集、处置。项目产生的危险废物以及一般工业固体废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理，防止造成二次污染。

（六）排污口须进行规范化建设。

（七）该项目污染物排放应按《报告表》核算的主要污染物排放总量控制指标进行控制。该项目 VOCs 排放总量为 0.1595 吨/年，按照两倍替代的要求，所需替代指标为 0.319 吨/年，从 2022 年广州飞旋橡胶有限公司原辅材料替代项目产生的减排量中划拨；COD、氨氮新增排放总量分别为 0.024 吨/年、0.0024 吨/年，按照两倍替代的要求，所需替代指标分别为 0.048 吨/年、0.0048 吨/年，从花东污水处理厂 2015 年主要污染物的削减量中划拨。项目建成后再根据实际污染物排放总量及相关控制要求予以核定。

（八）国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

三、纳入固定污染源排污许可分类管理名录的建设项目，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前根据许可管理级别申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

四、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件；建设

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当在开工建设前报我局重新审核。

六、该项目建设须符合法律、法规等要求，如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全、城市更新等问题，以相关职能部门意见为准。

七、当事人如不服本决定，可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2024 年 8 月 22 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局花都分局，广州市花都区狮岭镇人民政府，广州市环境保护投资发展有限公司，广州市光羽环保服务有限公司。